

4 Chs Keyfob Transmitters

WITH KEELOQ ENCODER

TX 4 C HCS 433

P.N. 650201640G

DESCRIZIONE

Trasmettitore palmare PLL alta stabilità e potenza, con codifica Keeloq.
Versione 4 canali di aspetto gradevole con profilo in zama, e colore nero.
Ideale in ambito automotive, antifurti e automazione casa.
Conforme alle Normative Europee EN300 220.
Compatibile con il ricevitore decodifica Aurel RX-4M HCS.

DESCRIPTION

High stability and power PLL keyfob, with keeloq encoder. 4 channels versions, nice design with chrome frame and black color.
Ideal for application in car alarm and home automation.
In compliance with European Normative EN300 220.
Compatible with Aurel receiver and decoder RX-4M HCS.

Name	Code button HCS "S3-S2-S1-S0"
P1	0001
P2	0010
P3	0100
P4	1000

Note: only one button a time. Pressing more buttons doesn't generate any code and transmission.



Information subject to change without notice

APPLICATIONS

- Home security
- Access control
- Burglar alarms
- Car alarms

TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Battery supply	Alimentazione con batteria		3	3.6	Vdc
Supply Current	Corrente assorbita		31		mA
RF carrier frequency	Frequenza portante RF	433.91	433.92	433.93	MHz
Effective radiated power	Potenza irradiata			1	mW
Serial ID code	Codice ID seriale		28		bit
Hopping code	Codice Hopping		32		bit
Security combinations	Combinazioni di sicurezza		2 ³²		bit
Data rate Te HCS	Frequenza clock Te HCS		200		us
Operating temperature range	Temperatura di lavoro	-10		+55	°C
Battery type	Tipo di batteria		CR2032		